

Kis vízellátó rendszerek "HIDROFRESH"



Automatikus működésű kis vízellátó rendszerek 24 literes hengeres tartállyal. Alkalmask lakások, háztartások vízszükségletének biztosítására.



SZOLGÁLTATÁSOK

TIPUS		TELJESÍTMÉNY		VÍZSZÁLLÍTÁS	HITELESÍTÉS
járókerék rézötvtözet/rozsdamentes acél	járókerék tecnopolimer	kW	HP	(2) liter/perc	(1) bar

PK sorozat elektromos szivattyúi

PKm 60 - 24 CL	-	0.37	0.50	32	1.4 ÷ 2.8
PKm 65 - 24 CL	-	0.50	0.70	40	1.5 ÷ 3.0
PKm 70 - 24 CL	-	0.60	0.85	50	1.8 ÷ 3.2

CP sorozat elektromos szivattyúi

CPm 158 - 24 CL	CPm 158X - 24 CL	0.75	1	90	1.8 ÷ 3.2
CPm 170 - 24 CL	CPm 170X - 24 CL	1.1	1.5	120	2.2 ÷ 3.5

2÷4CP sorozat elektromos szivattyúi

-	3CPm 80E - 24 CL	0.45	0.60	60	1.4 ÷ 2.8
-	4CPm 80E - 24 CL	0.60	0.85	60	2.2 ÷ 3.6
-	3CPm 100E - 24 CL	0.60	0.85	100	1.4 ÷ 2.8
-	4CPm 100E - 24 CL	0.75	1	100	2.0 ÷ 3.5

JSW sorozat elektromos szivattyúi

JSWm 1C - 24 CL	JSWm 1CX - 24 CL	0.37	0.50	45	1.2 ÷ 2.6
JSWm 1B - 24 CL	JSWm 1BX - 24 CL	0.50	0.70	50	1.4 ÷ 2.8
JSWm 1A - 24 CL	JSWm 1AX - 24 CL	0.60	0.85	50	1.8 ÷ 3.2
JSWm 10H - 24 CL	JSWm 10HX - 24 CL	0.75	1	50	2.0 ÷ 3.2
JSWm 12H - 24 CL	JSWm 12HX - 24 CL	0.90	1.25	50	2.5 ÷ 4.0
JSWm 15H - 24 CL	JSWm 15HX - 24 CL	1.1	1.5	50	3.0 ÷ 4.5
JSWm 10M - 24 CL	JSWm 10MX - 24 CL	0.75	1	80	1.4 ÷ 2.8
JSWm 12M - 24 CL	JSWm 12MX - 24 CL	0.90	1.25	80	2.0 ÷ 3.5
JSWm 15M - 24 CL	JSWm 15MX - 24 CL	1.1	1.5	80	2.5 ÷ 4.0
JSWm 3CH - 24 CL	-	1.1	1.5	70	3.0 ÷ 4.5

JCR sorozat elektromos szivattyúi

-	JCRm 1C - 24 CL	0.37	0.50	50	1.2 ÷ 2.6
-	JCRm 1B - 24 CL	0.50	0.70	50	1.4 ÷ 2.8
-	JCRm 1A - 24 CL	0.60	0.85	50	1.8 ÷ 3.2
-	JCRm 10H - 24 CL	0.75	1	50	2.0 ÷ 3.4
-	JCRm 15H - 24 CL	1.1	1.5	50	3.0 ÷ 4.0
-	JCRm 10M - 24 CL	0.75	1	80	1.4 ÷ 2.8
-	JCRm 15M - 24 CL	1.1	1.5	80	2.5 ÷ 4.0

➔ (1) A nyomásszabályzó hitelesített beállítása (ajánlott)

➔ (2) Relatív maximális vízszállítás a nyomásszabályzó által ajánlott minimális nyomásnál

MEGJEGYZÉS: a membrános tartályok esetén, a tartályban lévő nyomást 0.2 bar-al alacsonyabbra kell állítani mind a nyomáskapcsolón beállított nyomás..

ALKOTÓELEMEK 24 CL:

- Egyfázisú elektromos szivattyú
- 20 literes hengeres tartály
- Flexibilis cső
- Nyomáskapcsoló
- Nyomásmérő
- Rézötvtözet csatlakozó
- 1.5 méteres tápvezeték Schuko villásdugóval

